

CERTISAN A - Détergent Hygiénisant

DESCRIPTION DU PRODUIT:

Détergent professionnel fortement hygiénisant pour les blancs et les colorés.

- Formule hygiénisante concentrée
- Haute concentration de tensioactifs émulsifiants pour enlever la saleté et les lipides
- Il élimine efficacement les taches
- Délicat sur les couleurs et sur les tissus
- Enzymatique, pour garantir aussi une action détachante efficace

MODE D'EMPLOI:

Il peut être utilisé sur tous les tissus naturels ou synthétiques soit à main soit dans la machine à laver. Pour un résultat d'hygiène profonde et efficace, allongez au moins du 20% le temps de lavage:

<u>VÊTEMENTS COLORÉS</u>	Rotation/pause	Rapport produit/eau	Temps	Température	Produit
Pré-lavage	20/10 sec	1:4	10 min.	40° C	CERTISAN A (6 ml/kg) CERTISAN C (6 ml/kg)
Vidange + Centrifuge	400 rpm		3 min.		
Lavage principal	25/5 sec.	1:3	20 min.	40° C	CERTISAN A (12 ml/kg) CERTISAN C (10 ml/kg)
Vidange + Centrifuge	600 rpm		3 min.		
Rincement	20/10 sec.	1:4	5 min.	Froide	
Vidange + Centrifuge	600 rpm		3 min.		
Rincement final	20/10 sec.	1:4	5 min.	Froide	CERTISAN B (8 ml/kg)
Vidange + Centrifuge finale	1000/1200 rpm		5 min.		
<u>VÊTEMENTS BLANCS</u>	Rotation/pause	Rapport produit/eau	Temps	Température	Produit
Pré-lavage	20/10 sec.	1:4	10 min.	40° C	CERTISAN A (4 ml/kg) CERTISAN C (4 ml/kg)
Vidange + Centrifuge	400 rpm		3 min.		
Lavage principal	25/5 sec.	1:3	15 min.	40° C	CERTISAN A (10 ml/kg) CERTISAN C (8 ml/kg)
Vidange + Centrifuge	600 rpm		3 min.		
Rincement	20/10 sec.	1:4	5 min.	Froide	
Vidange + Centrifuge	600 rpm		3 min.		
Rincement final	20/10 sec.	1:4	5 min.	Froide	CERTISAN B (8 ml/kg)
Vidange + Centrifuge finale	1000/1200 rpm		5 min.		

Produit destiné exclusivement à usage professionnel.

(ml / kg)	SOFT	MEDIUM	HARD	
	7	7	9	6 ml / litre
	4	6	8	
	8	10	12	
	12	15	18	

INFORMATIONS LOGISTIQUES:

Code	Emballage	Boîte	Palette
A39-205N	20 Kg	-	24

CONSERVATION: Conservez le produit dans son emballage original entre 10 et 35 ° C et évitez tout écoulement de produit. Évitez le froid et la congélation. N'exposez pas à la lumière solaire directe. On conseille d'utiliser le produit préférentiellement avant 18 mois de la production. Pour plus d'informations consultez la fiche de sécurité (SDS).

Toutes les indications fournies sont le résultat d'études et expériences acquises et elles n'exemptent pas le client de vérifier l'aptitude des produits pour les buts d'utilisation. Par conséquent l'application des produits et les résultats obtenus doivent être considérés indépendants de notre responsabilité.