

# CERTISAN B - Adoucissant Hygiénisant

## DESCRIPTION DU PRODUIT:

### Adoucissant professionnel hygiénisant à haute concentration.

- Formule hygiénisante concentrée professionnelle.
- Double principe actif pour une hygiène profonde et de longue durée.
- Parfum super concentré et de longue durée.
- Haute concentration, il donne souplesse et parfum déjà avec une dose petite.
- Propreté, finissage et hygiène avec un seul produit.
- Adapté à tous les tissus, même les délicats, blancs et colorés.

## MODE D'EMPLOI:

On utilise Certisan B Adoucissant dans le dernier rinçage, avec un niveau d'eau limité. Grâce à sa spéciale formule il hygiénise les vêtements et donne un parfum et une souplesse incomparable. Pour un résultat d'hygiène profonde et efficace prolongez les cycles standard de lavage au moins du 20% ou suivez le cycle suivant:

VÊTEMENTS COLORÉS	Rotation/pause	Rapport produit/eau	Temps	Température	Produit
Pré-lavage	20/10 sec	1:4	10 min.	40° C	CERTISAN A (6 ml/kg) CERTISAN C (6 ml/kg)
Vidange + Centrifuge	400 rpm		3 min.		
Lavage principal	25/5 sec.	1:3	20 min.	40° C	CERTISAN A (12 ml/kg) CERTISAN C (10 ml/kg)
Vidange + Centrifuge	600 rpm		3 min.		
Rincement	20/10 sec.	1:4	5 min.	Froide	
Vidange + Centrifuge	600 rpm		3 min.		
Rincement final	20/10 sec.	1:4	5 min.	Froide	CERTISAN B (8 ml/kg)
Vidange + Centrifuge finale	1000/1200 rpm		5 min.		

VÊTEMENTS BLANCS	Rotation/pause	Rapport produit/eau	Temps	Température	Produit
Pré-lavage	20/10 sec.	1:4	10 min.	40° C	CERTISAN A (4 ml/kg) CERTISAN C (4 ml/kg)
Vidange + Centrifuge	400 rpm		3 min.		
Lavage principal	25/5 sec.	1:3	15 min.	40° C	CERTISAN A (10 ml/kg) CERTISAN C (8 ml/kg)
Vidange + Centrifuge	600 rpm		3 min.		
Rincement	20/10 sec.	1:4	5 min.	Froide	
Vidange + Centrifuge	600 rpm		3 min.		
Rincement final	20/10 sec.	1:4	5 min.	Froide	CERTISAN B (8 ml/kg)
Vidange + Centrifuge finale	1000/1200 rpm		5 min.		

Produit destiné exclusivement à usage professionnel.

	SOFT	MEDIUM	HARD
	15 ml /Kg	10 ml /Kg	7 ml /Kg
	5 ml / litre		

## INFORMATIONS LOGISTIQUES:

Code	Emballage	Boîte	Palette
A45-200N	20 Kg	-	24

CONSERVATION: Conservez le produit dans son emballage original entre 10 et 35 ° C et évitez tout écoulement de produit. Évitez le froid et la congélation. N'exposez pas à la lumière solaire directe. On conseille d'utiliser le produit préférablement avant 18 mois de la production. Pour plus d'informations consultez la fiche de sécurité (SDS).

Toutes les indications fournies sont le résultat d'études et expériences acquises et elles n'exemptent pas le client de vérifier l'aptitude des produits pour les buts d'utilisation. Par conséquent l'application des produits et les résultats obtenus doivent être considérés indépendants de notre responsabilité.