

RUBRIQUE1. Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise**1.1. Identificateur de produit**

Nom commercial : Perfect
Code des commerces : A36-000
Ligne de produits: Tintolav

1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

Détergent en poudre pour machines à laver

Secteurs d'utilisation:

Fabrication industrielle (tous types)[SU3], Domaine public (administration, éducation, spectacle, services, artisans)[SU22]

Utilisations déconseillées

Ne pas utiliser à des fins autres que celles énumérées

1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Tintolav s.r.l. - Via M. D' Antona 7 - 10028 Trofarello (TO) Tel. 011/649.68.27 Fax 011/649.67.42

Email: info@tintolav.com - Sito internet: www.tintolav.com

Email tecnico competente: a.conedera@tintolav.com

Contact nationaux: FR: numéro ORFILA (INRS):

Ce numéro permet d'obtenir les coordonnées de tous les centres Anti-poison Français. Ces centres anti-poison et de toxicovigilance fournissent une aide médicale gratuite

1.4. Numéro d'appel d'urgence

+ 33 (0)1 45 42 59 59

24 heures sur 24 - 7 jours sur 7

RUBRIQUE2. Identification des dangers**2.1. Classification de la substance ou du mélange**

2.1.1 Classification conformément au Règlement (CE) No 1272/2008:

Pictogrammes:

GHS05, GHS07

Code(s) des classes et catégories de danger:

Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1

Code(s) des mentions de danger:

H315 - Provoque une irritation cutanée.

H318 - Provoque de graves lésions des yeux.

Le produit, si porté pour entrer en contact avec la peau, provoque l'inflammation remarquable avec l'érythème ou l'œdème.

Le produit, si porté pour entrer en contact avec les yeux, provoque les lésions oculaires sérieuses, comme l'opacité de la cornée ou des lésions à l'iris.

2.2. Éléments d'étiquetage

Étiquetage conformément au Règlement (CE) n° 1272/2008:

Code(s) des pictogrammes, mentions d'avertissement:
GHS05 - Danger



Code(s) des mentions de danger:
H315 - Provoque une irritation cutanée.
H318 - Provoque de graves lésions des yeux.

Code(s) des mentions additionnelles de danger:
non applicable

Mentions de mise en garde:

Prévention

P280 - Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.

Intervention

P302+P352 - EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau et au savon.

P305+P351+P338 - EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

P310 - Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.

P332+P313 - En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.

Contient (Règ.CE 648/2004):

5% < 15% agents de surface anioniques, agents de blanchiment oxygénés, < 5% parfums., agents de surface non ioniques., zéolites,

Exclusivement à usage professionnel

2.3. Autres dangers

Contient du :

parfum - Autorisation numéro: pRO

Aucune autre information sur les risques

RUBRIQUE3. Composition/informations sur les composants

3.1 Substances

Pas pertinent

3.2 Mélanges

Se référer au paragraphe 16 pour le texte intégral des mentions de danger

Substance	Concentration[w/w]	Classification	Index	CAS	EINECS	REACH
carbonate de sodium	>= 25 < 35%	Eye Irrit. 2, H319	011-005-00-2	497-19-8	207-838-8	01-2119485 498-19
carbonate de disodium—peroxyde d'hydrogène (2:3)	>= 5 < 15%	Ox. Sol. 2, H272; Acute Tox. 4, H302; Eye Dam. 1, H318		15630-89-4	239-707-6	01-2119457 268-30
L'acide benzène sulfonique, les dérivés d'alkyle C10-13, les sels de sodium	>= 5 < 15%	Acute Tox. 4, H302; Skin Irrit. 2, H315; Eye Dam. 1, H318		68411-30-3	270-115-0	
silicate de sodium	>= 3 < 5%	Acute Tox. 4, H302;		1344-09-8	215-687-4	

Substance	Concentration[w/w]	Classification	Index	CAS	EINECS	REACH
		Skin Irrit. 2, H315; Eye Dam. 1, H318				
Alcools, C12-15 éthoxylé (7 moles EO rapport molaire moyenne)	$\geq 3 < 5\%$	Skin Irrit. 2, H315; Eye Dam. 1, H318; Aquatic Acute 1, H400		68131-39-5	500-195-7	
parfum - Autorisation numéro: pRO	$\geq 0,1 < 1\%$	Skin Sens. 1, H317; Aquatic Chronic 2, H411		Mixture	miscela	

RUBRIQUE4. Premiers secours**4.1. Description des premiers secours**

Inhalation:

Aérer l'ambient. Enlever immédiatement le patient de l'ambient souillé et le porter dedans à ambient très aéré. Dans le cas de malaise consulter un docteur.

Contact direct avec la peau (du produit pur):

Enlever immédiatement les vêtements souillés.

Laver immédiatement avec l'eau courante abondante et savonner par la suite les secteurs du corps qui sont venus pour entrer en contact avec le produit, même si seulement soupçonneux.

Après contact avec la peau, se laver immédiatement et abondamment avec l'eau et savon.

Contact direct avec les yeux (du produit pur):

Laver immédiatement et abondamment avec l'eau courante, aux paupières ouvertes, dans l'ordre au moins 10 minutes ; protéger donc les yeux avec la gaze stérile sèche. Aller immédiatement à la visite médicale,

Ne pas employer les baisses pour les yeux ou les onguents d'aucunen sorte devant la visite ou le conseil de l'oculiste.

Ingestion:

Pas dangereux. Est possible donnent le charbon actif en eau ou l'huile de la vaseline minérale médicinale.

4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Aucunes données disponibles.

4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.

Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.

RUBRIQUE5. Mesures de lutte contre l'incendie**5.1. Moyens d'extinction**

Moyens conseillés de l'extinction:

Pulvérisation d'eau, CO2, mousse, poudres de chimies basées sur les matériaux impliqués dans le feu.

Moyens de l'extinction d'éviter:

Jets d'eau. Utilisez des jets d'eau uniquement pour refroidir les surfaces des récipients exposés au feu.

5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Aucunes données disponibles.

5.3. Conseils aux pompiers

Employer les protections pour les manières respiratoires.
Elmet de urgence et vêtements protecteurs complets
L'eau vaporisée peut être employée pur protéger les personnes occupées dans l'extinction
On conseille d'ailleurs d'utiliser des vitesses de plongée à l'air, surtout si on travail dans les endroits fermés et peu aérés en tous cas s'ils sont utilisés extincteur halogénait.
Tenir les récipients au frais en les arrosant d'eau

RUBRIQUE6. Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures durgence

6.1.1 Pour les non-secouristes:

Laissez la zone entourant le déversement ou de rejet. Ne pas fumer
Mettre la masque d'usage, gants et vêtements protecteurs.

6.1.2 Pour les secouristes:

Mettre la masque d'usage, gants et vêtements protecteurs. approprié : LaTeX, nitrile, PVC
Éliminer toutes les flammes libres et les sources possibles d'allumage. Pas fumée.
Prédisposer une ventilation suffisante.
Évacuer la zone à risque et, peut-être, de consulter un expert.

6.2. Précautions pour la protection de l'environnement

Contenir les pertes.
Informeer les autorités compétentes.
Se débarrasser de résiduel en respectant les normes en vigueur.

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

6.3.1 Pour de confinement:

Rassembler rapidement le produit mettant le masque et les vêtements protecteurs.
Rassembler le produit pour la réutilisation, si possible, ou pour l'élimination.

6.3.2 Pour le nettoyage:

Après la cueillette, lavage avec de l'eau la zone intéressée et les matériaux.

6.3.3 Autres informations:

Aucune en particulier.

6.4. Référence à d'autres sections

Se reporter aux paragraphes 8 et 13 pour plus d'informations

RUBRIQUE7. Manipulation et stockage

7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
Pendant le travail ne pas manger et ne pas boire.
Voir aussi paragraphe 8 ci-dessous.

7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

Conserver dans le contenant original hermétiquement fermé. Ne pas conserver dans des récipients ouverts ou non

étiquetés.

Garder les contenants debout et en toute sécurité en évitant la possibilité de chutes ou de collisions.
Entreposer dans un endroit frais, loin des sources de chaleur et `exposition directe du soleil.

7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Domaine public (administration, éducation, spectacle, services, artisans):

Manipuler avec soin. Conserver dans un endroit aéré et loin de la chaleur, garder le contenant hermétiquement fermé.

Fabrication industrielle (tous types):

Manipulez-les avec une extrême prudence. Conserver dans un endroit bien aéré, loin des sources de chaleur.

RUBRIQUE 8. Contrôles de l'exposition/protection individuelle

8.1. Paramètres de contrôle

Relativement aux substances contenues:

carbonate de disodium—peroxyde d'hydrogène (2:3):

Spécification : Paramètre DNEL (EC): valeur locale de travailleurs d'effets par voie cutanée à court terme : 12,8 mg/cm²

spécification : paramètre DNEL (EC): valeur locale de travailleurs d'effets par voie cutanée à long terme : 12,8 mg/cm²

Spécification : Paramètre DNEL (EC): local à long terme valeur Inhalation effets travailleurs: 5 mg/m³

Spécification : Paramètre DNEL (EC): valeur de dermique effets Population locale à court terme : 6,4 mg/cm²

Spécification : Paramètre DNEL (EC): valeur de dermique effets Population locale à long terme : 6,4 mg/cm²

Spécification : Valeur CESE STP (EC): spécification de 16,24 mg/l: PNEC (EC): valeur du paramètre d'eau douce : 0,035 mg/l

Spécifications : PNEC (EC): valeur du paramètre d'eau de mer : 0,035 mg/l

Spécifications : PNEC (EC): valeur du paramètre décousue d'émission : 0,035 mg/l

Spécifications : TLV/TWA (EC): fraction inhalable valeur du paramètre: 3 mg/m³

Spécifications : TLV/TWA (EC): fraction inhalable valeur du paramètre : 10 mg/m³

L'acide benzène sulfonique, les dérivés d'alkyle C10-13, les sels de sodium:

DNEL

Cutanée exposition de long terme systémique effets 170 mg/kg poids corporel/jour (travailleur)

Inhalative exposition-long terme systémique effets 12 mg/m (travailleur)

- Substance: carbonate de disodium—peroxyde d'hydrogène (2:3)

DNEL

Effets à l'échelle locale A long terme Employés Dermique = 12,8 (mg/kg bw/day)

Effets à l'échelle locale A long terme Consommateurs Dermique = 6,4 (mg/kg bw/day)

Effets à l'échelle locale A court terme Employés Dermique = 12,8 (mg/kg bw/day)

Effets à l'échelle locale A court terme Consommateurs Dermique = 6,4 (mg/kg bw/day)

PNEC

Eau douce = 0,035 (mg/l)

Eau de mer = 0,035 (mg/l)

8.2. Contrôles de l'exposition

Contrôles techniques appropriés:

Domaine public (administration, éducation, spectacle, services, artisans):

Pas de suivi spécifique prévu

Fabrication industrielle (tous types):

Pas de suivi spécifique prévu



Mesures de protection individuelle:**a) Protection des yeux / du visage**

Pendant la manipulation du produit pur employer les verres de sécurité (EN 166).

b) Protection de la peau**i) Protection des mains**

Manipuler avec des gants. Les gants doivent être vérifiés avant d'être utilisés. Utiliser une technique permet l'enlèvement des gants (sans toucher à l'extérieur du gant) pour éviter contact avec cette dispose de produit des gants contaminés de la peau après utilisation conformément à la législation et bonnes pratiques de laboratoire. Lavez et séchez vos mains. Gants de protection sélectionnés doivent satisfaire aux exigences de la Directive européenne 89/686/CEE et EN 374 normes qui en découlent.

Contact complet

Matériel : le caoutchouc nitrile
épaisseur minimale : 0,11 mm
temps de perméation : 480 min

ii) Divers

Pendant la manipulation du produit pur porter les vêtements de protection complets de la peau.

c) Protection respiratoire

Non nécessaire pour l'usage normal.

d) Risques thermiques

Pas de danger d'être signalés

Contrôles d'exposition liés à la protection de l'environnement:

Relativement aux substances contenues:

L'acide benzène sulfonique, les dérivés d'alkyle C10-13, les sels de sodium:

PNEC

eau douce 0,268 mg/l (-)

intermittent libère 0,0167 mg/l (-)

Marine d'eau 0,0268 mg/l (-)

sedimentdw 8,1 mg/kg de sédiments (-)

RUBRIQUE 9. Propriétés physiques et chimiques**9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles**

Propriétés physiques et chimiques	Valeur	Méthode de détermination
Aspect	Poudre blanche à pois bleus	
Odeur	caractéristique	
Seuil olfactif	non déterminé	
pH	10,2 @ sol. 1%	
Point de fusion/point de congélation	non déterminé	
Point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition	non déterminé	
Point d'éclair	pas inflammable	ASTM D92
Taux d'évaporation	pas pertinent	
Inflammabilité (solide, gaz)	pas inflammable	

Propriétés physiques et chimiques	Valeur	Méthode de détermination
Limites supérieures/inférieures d'inflammabilité ou limites d'explosivité	non déterminé	
Pression de vapeur	non déterminé	
Densité de vapeur	non déterminé	
Densité relative	0,75 g/cm3	
Solubilité	complètement soluble dans l'eau	
Solubilité dans l'eau	complètement soluble	
Coefficient de partage: n-octanol/eau	non déterminé	
Température d'auto-inflammabilité	non déterminé	
Température de décomposition	non déterminé	
Viscosité	non déterminé	
Propriétés explosives	pas explosif	
Propriétés comburantes	non-oxydants	

9.2. Autres informations

Teneur en COV prêt à l'emploi: 0,00 %

RUBRIQUE 10. Stabilité et réactivité

10.1. Réactivité

Sans risques de réactivité

10.2. Stabilité chimique

Aucune réaction dangereuse lorsque manipulés et entreposés conformément aux dispositions.

10.3. Possibilité de réactions dangereuses

Il n'y a pas de réactions dangereuses

10.4. Conditions à éviter

Relativement aux substances contenues:

carbonate de disodium—peroxyde d'hydrogène (2:3):

Éviter l'humidité. Éviter les températures supérieures à 60, diriger la lumière du soleil et l'exposition à tout type de sources de chaleur.

10.5. Matières incompatibles

Il peut produire des gaz inflammables pour entrer en contact avec des nitrures.

Il peut produire des gaz toxiques pour entrer en contact avec des amines aliphatiques et aromatiques, le carbamate, le ditiocarbamate, le thiol et d'autres sulfure organique, les nitriles, sulfure inorganique, le matériel inflammable et combustible.

Il peut s'enflammer pour entrer en contact avec de l'alcool et le glycol, le composé azotique, le composé diazotique et l'idrazine, le carbamate, le ditiocarbamate, le thiol et d'autres sulfure organiques, de nitrures, les matériaux combustibles

et inflammables.

10.6. Produits de décomposition dangereux

Ne se décompose pas lorsqu'il est utilisé pour les usages prévus.

RUBRIQUE 11. Informations toxicologiques

11.1. Informations sur les effets toxicologiques

ATE(mix) oral = 6.799,0 mg/kg

ATE(mix) dermal = ∞

ATE(mix) inhal = ∞

(a) toxicité aiguë: Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

(b) corrosion / irritation cutanée: Le produit, si porté pour entrer en contact avec la peau, provoque l'inflammation remarquable avec l'érythème ou l'oedème.

carbonate de disodium—peroxyde d'hydrogène (2:3): (OCDE 404) une irritation de la peau : peut être légèrement irritant.

L'acide benzène sulfonique, les dérivés d'alkyle C10-13, les sels de sodium: Irritant fort

silicate de sodium: peau de lapin 500 mg/12 h 0 sévère ;

(c) lésions oculaires graves / irritation: Le produit, si porté pour entrer en contact avec les yeux, provoque les lésions oculaires sérieuses, comme l'opacité de la cornée ou des lésions à l'iris.

carbonate de disodium—peroxyde d'hydrogène (2:3): (405 De l'OCDE) d'irritation des yeux : sévèrement irritant (déterminé sur les yeux de lapin)

L'acide benzène sulfonique, les dérivés d'alkyle C10-13, les sels de sodium: Irritant fort avec le risque de lésions oculaires graves.

silicate de sodium: oeil de lapin 10 mg/12 h 0 strict.

(d) sensibilisation respiratoire ou cutanée: Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

(e) mutagénicité sur cellules germinales: Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

(f) cancérogénicité: Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

(g) toxicité pour la reproduction: Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

(h) toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) exposition unique: Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

(i) toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) exposition répétée: Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

(j) danger d'aspiration: Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Relativement aux substances contenues:

carbonate de sodium:

RISQUE d'INHALATION : Une concentration nocive d'aérodisperse particules peut être atteint rapidement surtout si il est friable.

Effets d'une exposition à court terme : la substance est irritante pour les yeux, la peau et des voies respiratoires.

Effets des expositions répétées ou à long terme : la substance peut affecter les voies respiratoires, provoquant la perforation de la cloison nasale. Un contact répété ou prolongé avec la peau peut provoquer des dermatites.

Inhalation aiguë dangers/symptômes : toux. Mal de gorge.

: Rougeur de la peau.

Ingestion : sensation de brûlure dans la gorge et la poitrine. Douleurs abdominales.

LD50 Orale (rat) (mg/kg de poids corporel) = 4090

LD50 Cutanée (rat ou lapin) (mg/kg de poids corporel) = 117

CL50 Inhalation (rat) vapeur/poussière/brouillard/fumée (mg/l/4h) ou gaz (ppmV/4h) = 5200

carbonate de disodium—peroxyde d'hydrogène (2:3):

Spécifications : DL50 par voie orale : tester les espèces : rat valeur: = 1034 mg/kg

Spécifications : DL50 par voie orale : tester les espèces : valeur de Rat (femelle): = 893 mg/kg

Spécifications : DL50 par voie orale : tester les espèces : Rat (mâle): valeur = 1164 mg/kg
Spécification : Apport par voie cutanée de DL50 : tester les espèces : valeur de lapin : > 2 000 mg / kg
Spécifications : recrutement : test DL50 par Inhalation espèces : Rat valeur: = 700 mg/m3
LD50 Orale (rat) (mg/kg de poids corporel) = 893
LD50 Cutanée (rat ou lapin) (mg/kg de poids corporel) = 2000
CL50 Inhalation (rat) vapeur/poussière/brouillard/fumée (mg/l/4h) ou gaz (ppmV/4h) = 700

L'acide benzène sulfonique, les dérivés d'alkyle C10-13, les sels de sodium:

LD50 Orale (rat) (mg/kg de poids corporel) = 1080
LD50 Cutanée (rat ou lapin) (mg/kg de poids corporel) = 2000

silicate de sodium:

LD50 Orale (rat) (mg/kg de poids corporel) = 3400
LD50 Cutanée (rat ou lapin) (mg/kg de poids corporel) = 5000
CL50 Inhalation (rat) vapeur/poussière/brouillard/fumée (mg/l/4h) ou gaz (ppmV/4h) = 2,06

Alcools, C12-15 éthoxylé (7 moles EO rapport molaire moyenne):

DL50 par voie cutanée aiguë lapin: > 2 000 mg / kg
DL50 orale aiguë Rat: > 2 000 mg / kg
LD50 Orale (rat) (mg/kg de poids corporel) = 2000
LD50 Cutanée (rat ou lapin) (mg/kg de poids corporel) = 2000

RUBRIQUE12. Informations écologiques

12.1. Toxicité

Relativement aux substances contenues:

carbonate de sodium:

Utiliser conformément aux pratiques de travail, éviter de disperser le produit dans l'environnement.

LC100 poisson autres : finition des escaliers carp1110mg/L, 6:0, Turoboyski, I., Proba wpływu wysokich dawek okreslenia niektorych narybek karpia chemicznych na zwiazkow (la tentative de déterminer l'influence de hautes doses de certains...). Roczn. Nauk roln. 75 B (3) 401-445 (1960).

CL50 poisson Gambusia 83d, affinis740mg/L, Wallen, C.-À-D., Greer, W.C., Lamarre, r., toxicité de gambusia affinis également de certaines substances chimiques dans les eaux turbides. IND. des eaux usées 29 (6) les déchets : 695-711, (1957).

CE50 daphnie autres : Culex SP. 600 mg/L 48, Dowden, B.F., Bennett, H.J., toxicité des produits chimiques choisis pour certains animaux. Journal WPCF, VOL. 37, 1308-1316 9 (1965).

CE50 Daphnie Daphnia magna297mg/L 4D FREEMAN I. FOWLER i. toxicité des combinaisons de certains inorganique composés pour DAPHNIA MAGNA STRAUS. IND. DES EAUX USÉES DÉCHETS 1953 V25 N10 P1191-1195 (OCCASION REF 8267)

Algues CE50 Nitzschia SP. 242mg/L 5 d, Patrick, r., Cairns, JR.J., Schreier, a., la sensibilité relative des diatomées, des escargots et des poissons aux vingt constituants communs de déchets industriels. Prog. Poisson-culte. 30 (3) 137-140 (1968).

C(E)L50 (mg/l) = 200

carbonate de disodium—peroxyde d'hydrogène (2:3):

Spécifications : EC50 Daphnia pulex Daphnia : valeur Parametro = 4,9 mg/l. test : 48 h

Spécifications : EC50 : anabaena algue Parametro

Valeur = 8 mg/l. test : 140 h

Spécifications : Parametro : CL50 de poisson

Pimephales promelas valeur = 70,7 mg/l. test : 96 h

Spécifications : NOEL Parametro : poisson

Pimephales promelas valeur = 7,4 mg/l. test : 96 h

Spécifications : NOEL Parametro : Daphnia

Valeur de Daphnia pulex = 2 mg/l. test : 48 h

C(E)L50 (mg/l) = 4,9

L'acide benzène sulfonique, les dérivés d'alkyle C10-13, les sels de sodium:

CL50/48 h 1-10 mg/l (Daphnia magna)

EC50/96 h 10-100 mg/l (Pseudokircheneriella subcapitata)

CL50/96 h 1-10 mg/l (Iepomis macrochirus fisch)

CSEO 0,268 mg/l (-)

C(E)L50 (mg/l) = 1

silicate de sodium:

96 h CL50 Iepomismacrochirus : 301-478 mg/L ;

CL50 96 h Brachydanio rerio : 3185 mg/L [semi-statique] ;

96 h. CE50 daphnie 216 mg/l.

C(E)L50 (mg/l) = 216

Alcools, C12-15 éthoxylé (7 moles EO rapport molaire moyenne):

Algues CE50 : 10-100 mg/l 72 heures

CE50 Daphnie: 5-10 mg/l 48 heures

CL50 Poisson: 5-10 mg/l pendant 96 heures

C(E)L50 (mg/l) = 5

Utiliser conformément aux bonnes pratiques de travail afin d'éviter la pollution dans l'environnement.

12.2. Persistance et dégradabilité

Relativement aux substances contenues:

carbonate de disodium—peroxyde d'hydrogène (2:3):

Démolition abiotique

Le produit peut être effacé en processus abiotiques, par exemple photolytique ou chimique.

L'acide benzène sulfonique, les dérivés d'alkyle C10-13, les sels de sodium:

Facilement biodégradable

Autres informations :

valeur : 90 % > sources: OECD 303 a

la valeur 60 >

OECD 301 b; ISO 9439.92/69/EEC, c. 4-C

28 jour (s)

12.3. Potentiel de bioaccumulation

Relativement aux substances contenues:

carbonate de disodium—peroxyde d'hydrogène (2:3):

Pas bioaccumulables.

12.4. Mobilité dans le sol

Aucunes données disponibles.

12.5. Résultats des évaluations PBT et VPVB

Aucun ingrédient PBT/vPvB est présent

12.6. Autres effets néfastes

Aucun effet indésirable constaté

RUBRIQUE13. Considérations relatives à l'élimination**13.1. Méthodes de traitement des déchets**

Ne pas réutiliser les récipients vides. Les vidanger à l'égard des normes en vigueur. Le résiduel certain du produit doit être vidangé aux compagnies autorisées selon les normes en vigueur.

Récupérer si possible. Actionner en accord avec les dispositions locales et nationales en vigueur.

RUBRIQUE14. Informations relatives au transport**14.1. Numéro ONU**

Non inclus dans le champ d'application de les réglementations concernant le transport des marchandises dangereuses: par route (ADR); par train (RID); par avion (OACI / IATA); par maritime (IMDG).

14.2. Nom d'expédition des Nations unies

Aucun

14.3. Classe(s) de danger pour le transport

Aucun

14.4. Groupe d'emballage

Aucun

14.5. Dangers pour l'environnement

Aucun

14.6. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur

Aucunes données disponibles.

14.7. Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention Marpol 73/78 et au recueil IBC

On ne prévoit pas de transport en vrac

RUBRIQUE15. Informations réglementaires**15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement**

RÈGLEMENT (UE) No 1357/2014 - déchets:

HP4 - Irritant — irritation cutanée et lésions oculaires

HP14 - Écotoxique

15.2. Évaluation de la sécurité chimique

Le fournisseur a fait une évaluation de la sécurité chimique

RUBRIQUE16. Autres informations

16.1. Autres informations

Description du mentions de danger exposé au point 3

H319 = Provoque une sévère irritation des yeux.

H272 = Peut aggraver un incendie; comburant.

H302 = Nocif en cas d'ingestion.

H318 = Provoque de graves lésions des yeux.

H315 = Provoque une irritation cutanée.

H400 = Très toxique pour les organismes aquatiques.

H317 = Peut provoquer une allergie cutanée.

H411 = Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Classification basée sur les données de tous les composants du mélange

Principales références normatives :

Directive 1999/45/ce

Directive 2001/60/ce

Règlement (CE) 1272/2008

Règlement 2010/453/CE de la Commission

* Les informations contenues dans ce document sont basées sur nos connaissances à la date ci-dessus.

Concernant uniquement le produit et ne constituent pas une garantie d'une qualité particulière.

C'est le devoir de l'utilisateur de s'assurer qu'il s'agit d'une information appropriée et complète au sujet de l'utilisation spécifique prévue.

Cette fiche technique annule et remplace toutes éditions précédentes.
